

室内物联网扩展单元

RG-IBS1210(BT)



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆锐捷官网，咨询电话 400 620 8818



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie 锐捷
Networks

产品概述

RG-IBS1210(BT)物联网扩展单元是锐捷网络推出面向教育行业的支持物联网协议的扩展接入模块；可与室内物联网AP RG-IBS1260\RG-AP730TR配合使用，也可与对外供电的专用主机（例如RG-AM5514或RG-AM5528\RG-AM5528（ES））配合使用。同时，RG-IBS1210(BT)物联网扩展单元支持对接物联网平台IOTP管理组件进行设备管理，支持低功耗蓝牙BLE4.2协议。

产品特性

支持物联扩展

针对物联应用扩展，小范围内无需重复部署物联网AP，节约客户成本。

支持统一管理，统一接入

RG-IBS1210(BT)单元支持物联网平台管理，数据接入，平台支持第三方业务接入，易扩展客户应用。

技术参数

| 产品型号 | RG-IBS1210(BT) |
|------|---|
| 传输协议 | BLE 4.2 |
| 工作频段 | 2.4G ~ 2.4835GHz |
| 天线类型 | 内置天线 |
| 覆盖半径 | 半径8m |
| 发射功率 | BT ≤ 8dBm |
| 业务端口 | 1个10/100Base-T以太网端口，支持24V IN 1个RJ45接口，支持对外DC 24V供电 1个Console调试口 |
| 管理端口 | 1个RJ45形式的console口 |
| 供电方式 | 配合RG-IBS1260、AP730TR、AM5528、AM5528(ES)、AM5514使用 |
| 指示灯 | 1个红绿黄三色LED灯指示设备上电及系统运行情况 |
| 级联 | 不支持 |
| 整机功率 | <1W |
| 尺寸 | 160*86*30 (mm) |
| 重量 | 0.45Kg |

| | |
|------|----------------------|
| 产品型号 | RG-IBS1210(BT) |
| 安装方式 | 吸顶、壁挂 |
| 防护等级 | IP41 |
| 环境 | 工作温度: -10° C ~ 50° C |
| | 存储温度: -40° C ~ 70° C |
| | 工作湿度: 5% ~ 95% (无凝结) |
| | 存储湿度: 5% ~ 95% (无凝结) |

订购信息

| 本产品订购信息 | | |
|----------------|--|----|
| 型号 | 描述 | 备注 |
| RG-IBS1210(BT) | 室内物联网扩展单元, 级联主机, 内置天线, 支持蓝牙协议, 支持24V非标准PoE供电 | 必选 |



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登陆 ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。